

Mbus hattında bağılı cihazlardan verilerin analiz edilmesi ve işlenmesi için verileri rs232 ve usb arayüzü üzerinden bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlar.



- Repeater özelliği ile 1 den fazla konverter üzerinden sayaçlara bağlanabilir.
- 250 Adet sayaca kadar iki farklı giriş noktası ile kolay sayaç bağlantı imkanı sunar.
- RS232 haberleşmesi sayesinde bilgisayar ile veri aktarımı sağlar.
- USB arayüzü ile direk bilgisayar bağlantısı imkanı sunar(Opsiyonlu).
- Akım koruması sayesinde herhangi bir kısa devre veya olası bir yüksek akımda korumaya geçer ve mbus hattının kapanmasını sağlar.
- Panel üzerinde bulunan görsel indikatörler sayesinde kullanıcıyı bilgilendirir;
  - Enerji var
  - RX
  - TX
  - USB
  - Aşırı Akım
- Esnek bağlantısı ile ray ve duvar montaj olarak bağlantı imkanı sunar.
- Donanım üzerinde bulunan sesli indikatör sayesinde aşırı akım anında kullanıcıya sesli olarak uyarı verir.
- Geniş çaplı bağlantı çapları sayesinde kolay montaj yapılmasını sağlar.

## Teknik Özellikler

- Çalışma Voltajı: 24VDC
- Mbus Hat Voltajı: 36VDC
- 32 Bit Mikroişlemci Tabanlı yüksek hızlı işlemci
- USB Portu (Opsiyonel)
- RS232 Haberleşme
- İletişim Hızı: 2400 Baud
- LED ile durum göstergesi
- 250 Adet Sayaç Desteği
- Aşırı akım koruması >500mA
- Boyut(mm) 157,4 x 91 x 58,4
- Ray montaj ABS Plastik IP20 korumaya sahip kutu
- Çalışma Sıcaklığı -20°C ~ 50°C